




SRX-LC20M202

SFP Modül, 1000 Mbps, Single mode, dual fiber, 1310nm, LC/PC, 20km

Güç	Güç Kaynağı	Dahili
	Voltaj Aralığı	DC 3.15V~3.45V
	Tüketim	1W
Optik Özellikleri	Optik Dalga Boyu	1310nm
	Işık Emisyon Gücü	-8~-3dBm
	Alıcı Hassasiyeti	-24 dBm
İletim Özellikleri	Optik Fiber Modeli	Single- mode 9/125um, multi-mode 50/125um
	Optik Fiber Portu	LC
	Çalışma Mesafesi	Single-mode 20km, Multi-mode300m
Koruma	ESD	1a contact discharge 3 level 1b air discharge 3 level Per: IEC61000-4-2
Çevresel Özellikleri	Çalışma Sıcaklık Aralığı	0°C~70°C
	Depolama Sıcaklık Aralığı	-40°C~70°C
	Çalışma Ortamı Nem Aralığı	0~95%
Mekanik Özellikleri	Boyutlar (Uzunluk×Genişlik×Yükseklik)	55.4mm×13.7mm×6.25mm
	Malzeme	Paslanmaz Çelik
	Renk	Beyaz
	Ağırlık	17g
Dayanıklılık	MTBF	>30000h



SFP Socket



Optical Fiber Port