



SRX-OC1SM Analog Fiber Optik Dönüştürücü

	Madde	Tanım
Fonksiyon	İletim kanalı	1 Kanal Video - 1 Kanal Kontrol sinyali
	Mesafe	0~100km (değişik özellikler, değişik mesafe)
Güç	Güç Kaynağı	DC5V
	Harcam	TX: <2W RX: <2W
Video	Video girişi ve iç direnç	BNC/75Ω
	Sinyal bant genişliği	>8MHz
	Diferansiyel Kazanç	DG < 1 % (Tipik Değer)
	Diferansiyel	DP < 06° (Tipik Değer)
	Pozisyon Video S/N	S/N ≥ 67dB (ağırlık)
Veri	Oranı Sinyal	Video ile Sabitlenen
	Girişleri	RS485
	Veri Tipi	0~400kbps
	Destek Oranı	<10°
Fiber Optik İçerik	Hata Oranı	FC Girişi
	Fiber Optik Giriş	Single Mode: 1310nm/1550nm
	Dalga Boyu	-8dBm~-15dBm
	İletim Gücü	-34dBm
LED Göstergeleri	Alıcı Hassasiyeti	Yeşil (Normal çalışıyor
	Güç LED 'i	anlamında) Yeşil (Normal
	Fiber LED 'i	çalışıyor anlamında) Yeşil
Çevresel	Video LED(V1~V3)	(Normal çalışıyor anlamında)
	Çalışma Sıcaklığı	-40~85°C
	Bekleme Sıcaklığı	0~95%
Mekanik	Nem	130mm×107mm×27m
	Boyutlar	m Alüminyum
	Materyal	Siyah
	Renk	Verici: 268g Alıcı: 268g
İstikrar	Ağırlık	≥100000h